Kabeldoos

Abox 160-L

Abox 160-L

Kabeldoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 81691001
Afmetingen: 180 x 180 x 91 mm

Kabeldoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, Nominale doorsnede 16 mm², Ui=690V AC, Gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Uitbreekmembranen, M20/M25/M32/M40, (2 achter, 10 zijkant), binnenliggende bevestigingsogen, voor standaard binneninstallaties

grijs, zonder klemmen

IP54 IP65 | 16² | 690V AC | IK07

Naar industrieel product:
https://www.spelsberg.nl/p/49091601

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Beschermingsklasse UL:	g.g.
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Max. aderdoorsnede:	16 mm²
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	180 mm

Afmetingen

Hoogte:	91 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1 Nm
slagvastheid:	IK07

Gemaakt op 24.03.2022. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Toebehoren

19202001 - KS M20 - combiset

19202501 - KS M25 - combiset

19202601 - KS M25-gro - combiset

19203201 - KS M32 - combiset

19302501 - KST M25-17 - koppelstukken

19302601 - KST M25-33 - koppelstukken

19303201 - KST M32 - koppelstukken

20342001 - WST M20 - Wurgnippel

20342501 - WST M25 - Wurgnippel

20343201 - WST M32 - Wurgnippel

20344001 - WST M40 - Wurgnippel

21342001 - WNI M20 - wurgnippel

21342501 - WNI M25 - wurgnippel

21343201 - WNI M32 - wurgnippel

21642001 - SNI M20 - snijnippel

21642501 - SNI M25 - snijnippel

21643201 - SNI M32 - snijnippel

21644001 - SNI M40 - snijnippel

22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel

22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel

22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel

23042501 - AST M25 - invoerwartel

23043201 - AST M32 - invoerwartel

23044001 - AST M40 - invoerwartel

23142001 - VST M20 - afsluitdoppen

23142501 - VST M25 - afsluitdoppen

23143201 - VST M32 - afsluitdoppen

23144001 - VST M40 - afsluitdoppen

26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen

26012501 - DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen

26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen

26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen

26043301 - DMS M32/4 - dubbele membraaninvoeringen

26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen

26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels

26242001 - BST M20 - ventilatiewartels

28842001 - RST M20 - Buiswartels

28842501 - RST M25 - Buiswartels

28843201 - RST M32 - Buiswartels

84001601 - Abox 160 KLS-16² - klemblok

89401601 - NS35-144/2 - DIN-rail

89501601 - Abox 160 MPI - montageplaat

Gemaakt op 24.03.2022. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299